solarmodule

aleo

aleo

→ solarmodule

Typ	aleo S_16	aleo S_17	aleo S_18
Zellanzahl	50	50	60
Zellmaterial	Polykristallines Si	Monokristallines Si	Polykristallines Si
Nennleistung (STC)	165-195 W	170-200 W	210-240 W
Länge x Breite x Höhe	1660 x 830 x 50 mm	1660 x 830 x 50 mm	1660 x 990 x 50 mm
Gewicht	17 kg	17 kg	21 kg
Kabellänge	1200 (+), 800 (-) mm	1200 (+), 800 (-) mm	1200 (+), 800 (-) mm
Stecker	MC3-Klasse	MC3-Klasse	MC3-Klasse
Max. Systemspannung	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}
Mechanische Modulbelastung[1]	5400 Pa	5400 Pa	5400 Pa
Klassenbreite (positive Klassifizierung)	-0 W/+4,99 W	-0 W/+4,99 W	-0 W/+4,99 W
Zertifiziert nach IEC/EN 61215 (Ed.2)	ja	ja	ja
Zertifiziert nach IEC/EN 61730, Schutzklasse II	ja	ja	ja
Prüfstelle	VDE	VDE	VDE
Leistungsgarantie[2]	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Produktgarantie[2]	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

1 Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215
2 Ausführliche Informationen zu unseren Produkt- und Leistungsgarantien können Sie jederzeit bei uns anfordern oder online unter www.aleo-solar.de abrufen.

aleo S_19	aleo S_24	aleo S_77	aleo S_79
60	48	50	60
Monokristallines Si	Polykristallines Si	Monokristallines Si	Monokristallines Si
215-245 W	165-195 W	170-200 W	225-245 W
1660 x 990 x 50 mm	1345 x 990 x 50 mm	1660 x 830 x 50 mm	1660 x 990 x 50 mm
21 kg	17 kg	17 kg	21 kg
1200 (+), 800 (-) mm	1200 (+), 800 (-) mm	1200 (+), 800 (-) mm	1200 (+), 800 (-) mm
MC3-Klasse	MC3-Klasse	MC3-Klasse	MC3-Klasse
1000 V_{DC}	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}	1000 V_{DC}
5400 Pa	5400 Pa	5400 Pa	5400 Pa
-0 W/+4,99 W	-0 W/+4,99 W	-0 W/+4,99 W	-0 W/+4,99 W
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
VDE	VDE	VDE	VDE
25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Ihr autorisierter aleo-Fachhändler

aleo solar AG | Gewerbegebiet Nord | Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau | Deutschland
Kontaktadresse **aleo solar** | Osterstraße 15 | 26122 Oldenburg | Deutschland
T +49 (0) 441 219 88-0 | info@aleo-solar.de | **www.aleo-solar.de**